Общество с ограниченной ответственностью
«НПП «АТОМ-КОМПЛЕКТ»
442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Транспортная, зд. 33
тел.: +7 (963) 102-25-55
e-mail: mail@atom-komplekt.ru
web: www.proobrabotka.ru



Редуктор червячный

Описание	Одноступенчатый червячный редуктор (мотор-редуктор) имеет широкое применение. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого сплава и имеет небольшой вес, а изготовленные из бронзы червячные колеса имеют коэффициент трения 0,07-0,08 даже при несовершенной смазке. *Ключевые особенности и преимущества:* ❖ Компактность. ❖ Низкий уровень шума. ❖ Плавность хода. ❖ Самоторможение. ❖ Простота и низкая стоимость.
Назначение (сферы применения)	Редуктор червячный углового типа является устройством общепромышленного назначения и предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения. За счет универсального корпуса, значительно упрощает процесс монтажа агрегата в любом положении, что позволяется использовать агрегат в конвеерных устройствах, траспортерах, мешалках, лебедках, приводов ворот, в пищевой и упаковочной промышленности.
Технические характеристики	❖ Габарит (межосевое расстояние): 050. ❖ Передаточное число: 7,5. ❖ Вх. фланец/Вх. вал, мм: 140/14. ❖ Выходной вал полый, под шпонку, диаметр 25 мм. ❖ Материалы деталей: Корпус и фланцы - алюминий, червяк - сталь, венец червячного колеса - бронза. ❖ Тип смазки: синтетическая.
Срок изготовления/поставки	от 1 месяца
Страна производства	Россия, г.Пенза